



Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG und §14 – GefStoffV

Seite 1 von 3

1	Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung					
1.1	Angaben zum Produkt					
	Das Sicherheitsdatenblatt ist für folgendes Produkt gültig:					
	Handelsname:					
	Ofenverputz					
1.2	Angaben zum Hersteller/Lieferanten					
1.2.1	Hersteller/Lieferant: Kandern Feuerfest GmbH					
	Straße/Postfach Feuerbacher Str. 16					
	Nat.-Kennz./PLZ/Ort D-79400 Kandern					
	Telefon ++49(0)7626-97752-0 Telefax ++49(0)7626-97752-99					
1.2.2	Auskunftgebender Bereich Abteilung Produktion Telefon ++49(0)7626-97752-0					
1.2.3	Notfallauskunft (nur zu Betriebszeiten) (Herr Günther) Notfallnummer ++49(0) 7626-97752-13					
2	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen					
2.1	Beschreibung der Zubereitung: Werk trockenmörtel nach DIN 18557 bestehend aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen.					
2.2	Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:					
2.2.1	CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gehalt	Einheit	Kennbuchstabe	R-Sätze
	1305-62-0	Calciumhydroxyd	<5	M.-%	Xi	36,38,41
	65997-15-1	Portlandzement	10-15	M.-%	Xi	36, 38, 43,41
2.2.2	Identifikationsnummer:					
	215-137-3 (Einecs-Nr.) für Calciumhydroxyd					
	266-043-4 (Einecs-Nr.) für Portlandzement					
2.2.3	Zusätzliche Hinweise: Die Anwendung von R 43 ist abhängig vom Chromatgehalt im Zement. Dieses Produkt ist chromreduzierend gemäß TRGS 613.					
3	Mögliche Gefahren					
3.1	Hinweis: Mörtel reagiert mit Wasser alkalisch. Geeignete Körperschutzmaßnahmen sind gegebenenfalls zu treffen.					
4	Erste-Hilfe-Maßnahmen					
4.1	nach Hautkontakt mit viel Wasser waschen					
4.2	nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen, keine Neutralisation versuchen, sofort Augenarzt aufsuchen, erreichbar über ärztliche Bereitschaftsdienst					
5	Maßnahmen zur Brandbekämpfung					
5.1	geeignete Löschmittel Mörtel ist nicht brennbar, Trockenlöscher verwenden beim Löschen von Umgebungsbränden					
6	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung					
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung gemäß 8.2					
6.2	Umweltschutzmaßnahmen Unkontrollierten Abfluss in Kanalisation und Vorfluter vermeiden					
6.3	Verfahren zur Reinigung Aufnahme mechanisch (trocken) aufnehmen					

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG und §14 – GefStoffV

Handelsname

Ofenverputz

Seite 2 von 3

7	Handhabung und Lagerung			
7.1	Handhabung			
7.1.1	Hinweise zum sicheren Umgang	in geschlossenen Behältern oder Verpackungen transportieren		
7.2	Lagerung			
7.2.1	Anforderung an Lagerräume und Behälter	vor Feuchtigkeit schützen, trocken lagern		
8	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung			
8.1	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten			
8.1.1	CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes Zubereitung nach 2.1	Art Allg. Staubgrenzwert	Wert 6 Einheit mg/m ³
	Der angegebene Wert ist den bei Erstellung gültigen Listen (z. B. TRGS 900 für die Bundesrepublik Deutschland) entnommen.			
8.2	Persönliche Schutzausrüstung			
8.2.1	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen	berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten (Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. gewerbl. BG)		
8.2.2	Atemschutz	bei Staubentwicklung Atemschutzmaske tragen		
8.2.3	Handschutz	nicht zutreffend		
8.2.4	Augenschutz	bei Staubentwicklung Augenschutz tragen		
8.2.5	Körperschutz	nicht zutreffend		
9	Physikalische und chemische Eigenschaften			
9.1	Form	pulvrig, körnig		
9.2	Farbe	grau		
9.3	Geruch	geruchlos		
9.4	Schüttgewicht	T=20° C	Wert/Bereich 1300 - 1400	Einheit g/dm ³
9.5	pH-Wert	T=20° C	11,5 - 13	
9.6	Löslichkeit (in Wasser)	T=20° C	bis 3150	mg/l (für Portlandzement u. Calciumhydroxyd)
10	Stabilität und Reaktivität			
10.1	zu vermeidende Stoffe	nicht zutreffend		
11	Angaben zur Toxikologie			
11.1	Toxikologische Wirkung	nicht zutreffend		
11.2	Sensibilisierende Wirkung	nicht zutreffend		
11.3	Sonstige Hinweise	nicht zutreffend		
12	Angaben zur Ökologie			
12.1	Ökotoxische Wirkung	Mörtel darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen, Störung durch pH-Wert - Anhebung		
13	Hinweise zur Entsorgung			
13.1	Produkt			
13.1.1	Empfehlung	trocken aufgenommen weiter verwendbar, Restmengen mit Wasser erhärten lassen und auf der Bauschuttdeponie entsorgen		
13.1.2	Eingruppierung nach EAK	17 01 01		
14	Transportvorschriften			
14.1	Bemerkungen	Keine Kennzeichnung erforderlich		



Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG und §14 – GefStoffV

Handelsname

Ofenverputz

Seite 3 von 3

15	Vorschriften		
15.1	Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien		
15.1.1	Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes	Xi, reizend	
15.1.2	R-Sätze	R 36/38 R 41 R 43	reizt die Augen und die Haut Gefahr ernster Augenschäden Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
15.1.3	S-Sätze	S 2 S 24/25 S 26 S 37/39	darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
15.2	Nationale Vorschriften		
15.2.1	Wassergefährdungsklasse		1 (Selbsteinstufung)
16	Sonstige Angaben		
	Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand.		